

Polysam WOOD FREE 70 / HM01/ YG60

Артикул	Матовая бумага, каучуковый клей WOODFREE70-HM01-YG60	20723 от 6/07/2023
Сфера применения	Матовая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.	
Лицевой материал	Матовая бумага	
	Плотность	70 ± 3 г/м2 (GB/T 451.2)
	Толщина	86 ± 4 мкм (GB/T 451.3)
	Яркость (белизна)	100-101 % (GB/T7974)
	Прозрачность	≥ 92 % (GB/T1 543)
	Гладкость	≥ 35 S (GB/T456)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	18±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	-5 /+50°C
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	58 ±10% г/м2 (ISO 536)
	Толщина	53 ±10% мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	148 ±5% г/м2 (ISO 536)	
	Толщина	149±5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Матовый бумажный материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации, особенно на влажных поверхностях, в условиях заморозки, фольгированных поверхностях, металле, дереве, HDPE (ПЭВД). Рекомендуется провести оценку как предварительной печати так и состояния изделия при окончании эксплуатации.	