

Polysam PP Metalized Silver TC 50 HM02 WG60

Артикул	PPMS-TC50-HM02-WG60			100126 от 15/01/26
	ПП пленка металлизированная, постоянный клей			
Сфера применения	Самоклеящаяся металлизированная полипропиленовая пленка серебро универсального назначения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.			
Лицевой материал	Металлизированная полипропиленовая пленка серебро			
	Плотность	45	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	50	мкм	(ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	Липкость, FTM 9 методом петли	16 ±10%*	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	от 0 °C		
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	120 ±5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	110 ±10%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 0°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации. * В связи с особенностью алюминиевого покрытия лицевого материала измерение адгезии клея по FTM 9 может быть затруднено.			