

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

## PP Gloss White 60 / ACR / WG60 HENGJI

Пленка полипропиленовая белая жемчужная, акриловый клей      Артикул HP2161

### Сфера применения

Подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут часто сжиматься.

### Лицевой материал

Белый полипропилен с перламутровым блеском

Толщина	60 ± 10%	мкм	(GB/T 451.2-2002)
Глянцевость	≥75	%	(HUNTER 45°)

### Клей

Клей акриловый, постоянный

Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.

FTM 9 методом петли	≥8	H/25мм
Температура этикетирования	от -5 °C	
Температура эксплуатации	-20 /+80°C	

### Подложка

Глассин белый

Плотность	60 ± 10 %	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
Толщина	53 ± 10 %	мкм	(GB/T 451.2-2002)
Растяжимость MD	≥5.0	KN/m	(GB/T 12914-2018)

### Условия хранения

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.

### Дополнительно

Стандартный самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 10°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.