

Polysam Thermal ECO / HMR04 / YG50

Артикул	Термобумага ЭКО, легкосъемный клей ECO65-HMR04-YG50	50523 от 29/05/23
Сфера применения	Самоклеящаяся термобумага ЭКО со съемным клеем для нанесения переменной информации методом прямой термопечати. Применяется для этикетирования продукции с коротким сроком хранения в различных сферах применения. Материал может быть использован для печати красками и лаками на водной основе.	
Лицевой материал	Стандартная термочувствительная бумага без верхнего защитного покрытия, содержит слой из термочувствительных красителей, которые чернеют при нагревании. Плотность 67,5 ± 10% г/м ² (ISO 536) Толщина 74 ± 10% мкм (ISO 534) Яркость (белизна) ≥88 ± 3 % (ISO 536)	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, легкосъемный FTM 9 методом петли 4 ± 10% Н/25мм Температура этикетирования от -15 °С Температура эксплуатации -40 /+60°С Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.	
Подложка	Глассин желтого оттенка Плотность 50 ± 10 % г/м ² (ISO 536) Толщина 43 ± 3 мкм (ISO 534)	
Ламинат	Плотность 131 ± 6% г/м ² (ISO 536) Толщина 125 ± 10% мкм (ISO 534)	
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Стандартный термочувствительный материал без защитного покрытия рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -15 °С и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	