

Polysam PP White TC60 HMF53 WG60

Артикул	PPW-TC60-HMF53-WG60	130325 от 20/03/25
Сфера применения	Самоклеящаяся белая полипропиленовая пленка универсального назначения, усиленное нанесение клея. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.	
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка	
	Плотность	43 ± 3 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	60 ± 3 мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	Липкость, FTM 9 методом петли	12 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	от -20 °C
	Температура эксплуатации	-40 /+60°C
Подложка	Глассин белого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	127 ±5%	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	127 ±10% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 8 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке.	
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -20°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.	