

**Polysam Thermal TOP / HMR04 / YG50**

Артикул	Термобумага ТОП, легкосъемный клей TOP70-HMR04-YG50	40523 от 29/05/23
Сфера применения	Самоклеящаяся термобумага ТОП со съемным клеем для нанесения переменной информации методом прямой термопечати. Применяется для этикетирования продукции с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Имеется верхнее покрытие, которое защищает поверхность этикетки и нанесенную термическим способом информацию от загрязнений, таких как влага, масло, жир и пластификаторы из пленок. Материал обладает стойкостью к истиранию и царапанию.	
Лицевой материал	Стандартная термоочувствительная бумага с односторонним защитным покрытием, содержит слой из термоочувствительных красителей, которые чернеют при нагревании. Плотность 70 ± 6% г/м <sup>2</sup> (ISO 536) Толщина 72 ± 10% мкм (ISO 534) Яркость (белизна) ≥85 ±3 % (ISO 536)	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, легкосъемный FTM 9 методом петли 4 ± 10% Н/25мм Температура этикетирования от -15 °C Температура эксплуатации -40 /+60°C Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.	
Подложка	Глассин желтого оттенка Плотность 50 ± 10 % г/м <sup>2</sup> (ISO 536) Толщина 43 ± 3 мкм (ISO 534)	
Ламинат	Плотность 128 ± 6% г/м <sup>2</sup> (ISO 536) Толщина 122 ± 10% мкм (ISO 534)	
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Стандартный термоочувствительный материал без защитного покрытия рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -15 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	