

Polysam Paper HM05 YG60

Артикул	COATS80-HM05-YG60			10726 от 01/07/26
Сфера применения	Белая каландрированная бумага, обладающая высокой гладкостью, для изготовления простых первичных этикеток. Материал пригоден для лазерной и термотрансферной типов печати. Является подходящим носителем для большинства термотрансферных принтеров этикеток со штрих-кодом и аппликаторов для печати и нанесения этикеток с помощью восковых лент или лент из воска/ смолы.			
Лицевой материал	Белая бумага			
	Плотность	80 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	65 ± 4	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	88-91 %		(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	89-92 %		(ISO 2471)
	Шероховатость	≤1,6	Мкм	(ISO 8791-4)
	Глянец	65±5 %		T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	FTM 9 методом петли	14 ±10%	H/25 мм	
	Температура этикетирования	-5 /+50°C		
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C		
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность			
	Толщина	153 ±5%	г/м2	(ISO 536)
		120 ±5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			