

Polysam COAT DS HM05 YG60

Артикул	COATDS-HM05-YG60	50224 от 20/02/24
Сфера применения	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.	
Лицевой материал	Белая бумага	
	Плотность	80 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	65 ± 4 мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	18 ± 10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	-5 / +50°C
	Температура эксплуатации	-20 / +50°C
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	58 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	50 ± 3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	150 ± 5% г/м ² (ISO 536)
	Толщина	125 ± 5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	