

Polysam PP white TC60 HML06 WG60

Артикул	PPW-TC60-HML06-WG60			31024 от 15/10/24
Сфера применения	Самоклеящаяся белая полипропиленовая пленка универсального назначения, с пониженным граммажом. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.			
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка			
	Плотность	43 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	60 ± 3	мкм	(ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	Липкость, FTM 9 методом петли	18 ±10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	от 0 °С		
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	114 ±5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	114 ±10%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 0°С и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати так и состояния изделия при окончании эксплуатации.			