

Polysam PHARMA60 ACFM YG D

Артикул				470524 от 08/05/24
Сфера применения	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Разработан специально для фармацевтической промышленности, применим для маркировки продуктов малого диаметра. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.			
Лицевой материал	Белая бумага			
	Плотность	60 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	52 ± 4	мкм	(ISO 534)
Клей	Акриловый клей, постоянный.			
	FTM 9 методом петли	13,75	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	+5°C		
	Температура эксплуатации	-20 /+80°C		
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	56 ± 2	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	50 ± 3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	133 ± 5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	115 ± 5	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от +5°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			