

Polysam paper HM05 YG50

Артикул	COATS80-HM05-YG50			20524 от 02/05/24
Сфера применения	<p>Белая каландрированная бумага, обладающая высокой гладкостью, для изготовления простых первичных этикеток. Материал пригоден для лазерной и термотрансферной типов печати.</p> <p>Является подходящим носителем для большинства термотрансферных принтеров этикеток со штрих-кодом и аппликаторов для печати и нанесения этикеток с помощью восковых лент или лент из воска/ смолы.</p>			
Лицевой материал	Белая бумага			
	Плотность	80 ± 3	г/м ²	(ISO 536)
	Толщина	65 ± 4	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	88-91 %		(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	89-92 %		(ISO 2471)
	Шероховатость	≤1,6	Мкм	(ISO 8791-4)
	Глянец	65±5 %		T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	FTM 9 методом петли	16 ±10%	H/25 мм	
	Температура этикетирования	-5 /+50°C		
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C		
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	50 ±3	г/м ²	(ISO 536)
	Толщина	40 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	145 ±5%	г/м ²	(ISO 536)
	Толщина	120 ±5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	<p>Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.</p>			
Дополнительно	<p>Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.</p>			