

Polysam Thermal TOP HMF03 YG50

Артикул	Термобумага ТОП, морозостойкий клей TOP70-HMF03-YG50			70325 от 12/03/25
Сфера применения	Самоклеящаяся термобумага ТОП для нанесения переменной информации методом прямой термопечати. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Имеется верхнее покрытие, которое защищает поверхность этикетки и нанесенную термическим способом информацию от загрязнений, таких как влага и пластификаторы из пленок. Материал обладает стойкостью к истиранию и царапанию.			
Лицевой материал	Стандартная термочувствительная бумага с односторонним защитным покрытием, содержит слой из термочувствительных красителей, которые чернеют при нагревании.			
	Плотность	70 ± 6%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	70 ± 10%	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥85 ±3	%	(ISO 536)
Клей	Клей резиновый горячего сплава морозостойкий, постоянный			
	FTM 9 методом петли	12 ± 10%	H/25мм	
	Температура этикетирования	от -20 °C		
	Температура эксплуатации	-40 /+60°C		
	Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.			
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	50 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	40 ± 3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	138 ± 6%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	132 ± 10%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 8 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке.			
Дополнительно	Рекомендуется этикетирование чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °C и влажности 50% ±5%. Материал обладает влагостойкостью и стойкостью к истиранию за счет защитного покрытия с лицевой стороны. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			