

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

Polysam COAT HMF03 YG50

Артикул	Бумага полуглянцевая, морозостойкий клей COAT80-HMF03-YG50	370524 от 07/05/24
Сфера применения	Самоклеящаяся полуглянцевая бумага высокой белизны. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.	
Лицевой материал	Белая полуглянцевая бумага	
	Плотность	80 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	71 ± 4 мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥88 ± 2 % (ISO 536)
Клей	Клей резиновый горячего сплава морозостойкий, постоянный FTM 9 методом петли 16 ± 10% Н/25мм Температура этикетирования от -20 °C Температура эксплуатации -40 /+60°C Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.	
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	50 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	40 ± 3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	150 ± 6% г/м ² (ISO 536)
	Толщина	132 ± 10% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с kleевым слоем при температуре от -20 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	