

## Polysam COAT HMF03 YG60

Артикул	Бумага полуглянцевая, морозостойкий клей COAT80-HMF03-YG60	320524 от 07/05/24
Сфера применения	Самоклеящаяся полуглянцевая бумага высокой белизны. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.	
Лицевой материал	Белая полуглянцевая бумага	
	Плотность	80 ± 3 г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	71 ± 4 мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥88 ± 2 % (ISO 2470)
Клей	Клей резиновый горячего сплава морозостойкий, постоянный	
	FTM 9 методом петли	16 ± 10% Н/25мм
	Температура этикетирования	от -20 °С
	Температура эксплуатации	-40 /+60°С
	Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.	
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	58 ± 4 г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	47 ± 3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	156 ± 6% г/м <sup>2</sup> (ISO 536)	
	Толщина	134 ± 10% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -20 °С и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	