

PP Gloss White 60 ACR WG60 HENGJI

Артикул	HP2161	40824 от 06/08/24		
Сфера применения	Материал подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут часто сжиматься.			
Лицевой материал	Белый полипропилен с перламутровым блеском.			
	Плотность	60 ± 10%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	60 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
	Глянцевость	≥ 75	%	(HUNTER 45°)
Клей	Акриловый клей, постоянный. FTM 9 методом петли	≥ 8	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	от +10 °С		
	Температура эксплуатации	-20 /+80°С		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	60±10%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	50±10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Ламинат	Плотность	122 ± 5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	120 ± 5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от +10°С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			