

## Polysam COAT DSR HM05 YG60

Артикул	COATDSR-HM05-YG60	20126 от 12/01/26
Сфера применения	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.	
Лицевой материал	Белая бумага	
	Плотность	80 ± 2 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	68 ± 4 мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	82-85 % (ISO 2470-1)
	Непрозрачность	92 % (ISO 2471)
	Шероховатость	1.8-2.5 мкм (ISO 8791-4)
	Глянец	65±5 % T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	14 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	-5 /+50°C
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	150 ±5% г/м2 (ISO 536)	
	Толщина	124 ±5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	