

## Polysam COAT / HMR04 / YG60

Артикул	COAT80-HMR04-YG60	40623 от 23/06/23	
	<b>Бумага полуглянцевая, легкосъёмный клей</b>		
Сфера применения	Самоклеящаяся полуглянцевая легкосъёмная бумага высокой белизны. Применяется для этикетирования продукции с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.		
Лицевой материал	Белая полуглянцевая бумага		
	Плотность	80 ± 3 г/м <sup>2</sup> (ISO 536)	
	Толщина	71 ± 4 мкм (ISO 534)	
	Яркость (белизна)	≥88 ± 2 % (ISO 2470)	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, легкосъёмный		
	FTM 9 методом петли	4 ± 10% Н/25мм	
	Температура этикетирования	от -15 °С	
	Температура эксплуатации	-40 /+60°С	
	Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.		
Подложка	Глассин желтого оттенка		
	Плотность	58 ± 10 % г/м <sup>2</sup> (ISO 536)	
	Толщина	53 ± 10 % мкм (ISO 534)	
Ламинат	Плотность		148 ± 6% г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	132 ± 10% мкм (ISO 534)	
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Стандартный термочувствительный материал без защитного покрытия рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -15 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.		