

## Polysam COAT DS HM05 YG50

Артикул	COATDS-HM05-YG50	480524 от 20/05/24
Сфера применения	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.	
Лицевой материал	Белая бумага	
	Плотность	80 ± 3 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	65 ± 4 мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥89 ±3 % (ISO 2470-1)
	Непрозрачность	91 % (ISO 2471)
	Шероховатость	≤ 1.6 мкм (ISO 8791-4)
	Глянец	65±5 % T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	18 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	-5 /+50°C
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	50 ±3 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	40 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	144 ±5% г/м2 (ISO 536)	
	Толщина	115 ±5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	