

## Polysam Woodfree 70 HM05 PET23

Артикул	Матовая бумага, каучуковый клей WF70-HM05-PET23	41025 от 10/10/2025	
Сфера применения	Матовая бумага высокой белизны универсального назначения. Бумага может использоваться для термотрансферной и каплеструйной печати.		
Лицевой материал	Матовая бумага		
	Плотность	70 ± 2,5 г/м2	(ГОСТ Р ИСО 536)
	Толщина	87 ± 4 мкм	(GB/T 451.3)
	Яркость (белизна) D65	≥92 %	(ГОСТ 30113 (ИСО 2470))
	Непрозрачность	≥85 %	(ISO 2471)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	FTM 9 методом петли	14 ± 10 %	H/25 мм
	Температура этикетирования	-5 /+50°C	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C	
Подложка	ПЭТ плёнка		
	Толщина	23 ±2 мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	114 ±5%	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	116 ±5%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации, особенно на влажных поверхностях, в условиях заморозки, фольгированных поверхностях, металле, дереве, HDPE (ПЭВД). Рекомендуется провести оценку как предварительной печати так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		