

Polysam COAT HMF03 YG60

Артикул	Бумага полуглянцевая, морозостойкий клей COAT80-HMF03-YG60			80325 от 12/03/25
Сфера применения	Самоклеящаяся полуглянцевая бумага высокой белизны. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.			
Лицевой материал	Белая полуглянцевая бумага			
	Плотность	80 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	71 ± 4	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥88 ±2	%	(ISO 2470)
Клей	Клей резиновый горячего сплава морозостойкий, постоянный			
	FTM 9 методом петли	12 ± 10%	Н/25мм	
	Температура этикетирования	от -20 °С		
	Температура эксплуатации	-40 /+60°С		
	Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.			
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	58 ± 4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ± 3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	156 ± 6%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	134 ± 10%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 8 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке.			
Дополнительно	Полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -20 °С и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			