

Polysam PP White TC60 HMF03 WG60

Артикул	PPW-TC60-HMF03-WG60			40325 от 12/03/25
Сфера применения	Самоклеящаяся белая полипропиленовая пленка. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.			
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка			
	Плотность	43 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	60 ± 3	мкм	(ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	Липкость, FTM 9 методом петли	12 ±10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	от -20 °C		
	Температура эксплуатации	-40 /+60°C		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	118 ±5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	120 ±10%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 8 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -20°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.			