

Polysam COAT DS HM05 YG60

Артикул	COATDS-HM05-YG60			71125 от 21/11/25
Сфера применения	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.			
Лицевой материал	Белая бумага			
	Плотность	80 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	65 ± 4	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥89 ±3	%	(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	91	%	(ISO 2471)
	Шероховатость	≤ 1.6	мкм	(ISO 8791-4)
	Глянец	65±5	%	T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	FTM 9 методом петли	14 ±10%	H/25 мм	
	Температура этикетирования	-5 /+50°C		
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C		
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	150 ±5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	125 ±5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			